

FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

DELTA®

Pojistné hydroizolační fólie

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Poč. rolí na	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-VENT N Pro neodvětrávané střechy bez bednění. Difúzně otevřená a vodotěsná. Technologie BiCo vláken. Pevnost 220/165 N/5 cm, hmotnost 130 g/m ² . Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-B, USB-A. Funkční film chráněn patentem	50 x 1,50	75	32	48,00	R	A	02204361	
DELTA-VENT N PLUS - s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	24	59,00	R	A	02202542	
DELTA-VENT S Pro bedněné střechy, difúzně otevřená a vodotěsná. Technologie BiCo vláken. Pevnost 310/260 N/5 cm, hmotnost 150 g/m ² . Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A. Funkční film chráněn patentem	50 x 1,50	75	25	49,00	R	A	02202450	
DELTA-VENT S PLUS - s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	20	60,00	R	A	02202543	
DELTA-MAXX 25 let záruka funkčnosti! Prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost ca 450/300 N/5 cm. Německý certifikát bezpečnosti práce (ochrana proti propadnutí). Technologie BiCo vláken. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	18	72,00	R	B	02201114	
DELTA-MAXX PLUS - NOVÁ 25 let záruka funkčnosti! Inovovaná prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. Úspora materiálu až 30%. I pro valbové a stanové střechy. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost ca 450/300 N/5 cm. Ještě vyšší ochrana proti propadnutí. Technologie BiCo vláken. Větrotěsná-integrované samolepicí okraje na rubu role. Úspora až 9% nákladů na vytápění. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	18	90,00	R	B	02208356	
DELTA-THERM - NOVINKA! 20 let záruka funkčnosti! Vysoce teplotně odolná fólie pro střechy bedněné i nebedněné, zvláště pod plechové krytiny. Technologie BiCo vláken. Sd 0,02m, Reakce na oheň B-s1, d0. Odolná teplotám až do 150°C!	50 x 1,50	75	32	86,00	R	A	02208279	
DELTA-THERM PLUS - NOVINKA! 20 let záruka funkčnosti! Viz výše, s integrovanými samolepicími okraji.	50x1,5	75	28	95,00	R	A	02208440	
DELTA-MAXX X 25 let záruka funkčnosti! Extrémně pevná difúzně otevřená prémiová fólie pro šikmé střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost: ca 500 N/5 cm. Se samolepicími okraji pro lepení už od -10°C! Nová technologie BiCo vláken. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	15	105,00	R	B	02206048	
DELTA-FOXX 25 let záruka funkčnosti! Prémiová fólie pro bedněné střechy. Se systémovými doplňky pro dešti odolné podstřeší. Třída těsnosti 2 - dle ZVDH, u střech s nízkým sklonem-už od 10° dle typu krytiny. Technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost: cca 370/270 N/5 cm. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	28	114,00	R	B	02202707	
DELTA-FOXX PLUS-se samolepicími okraji. 25 let záruka funkčnosti!	50 x 1,50	75	24	144,00	R	B	02202728	
DELTA-ALPINA 25 let záruka funkčnosti! Vodotěsná a větrotěsná fólie pro extrémní bezpečnost a výjimečné požadavky. Vhodná na řešení vodotěsného podstřeší (Třída těsnosti 1 - dle ZVDH). Svařitelná za studena speciálním lepidlem nebo horkým vzduchem. Hodnota Sd ca. 0,27 m, pevnost: 450/410 N/5cm.	30 x 1,50	45	25	209,00	R	B	02204816	
DELTA-ALPINA BAND - pás na překrytí kontralatí	30 x 0,36	10,8		213,00	R	B	02204907	
DELTA-FLEXX CORNER pro řešení vnějších rohů např. komíny systém ALPINA				217,00	ks	B	02206900	
DELTA-FLEXX MANŽETA - potrubní prostupy 100/125a150mm systém ALPINA				305,00	ks	B	02206901	
DELTA-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA-ALPINA (studený svár)	1 l láhev		10ks/kart	749,00	láhev	A	02205676	
DELTA-EXXTREM Pro dvouplášťové střechy. Extrémní odolnost vysokým teplotám a UV záření. Ochrana pod solárními a fotovoltaickými panely integrovanými ve střešní krytině. Hodnota Sd 0,05 m, pevnost: 370/250 N/5 cm. Hmotnost 300 g/m ² .	40 x 1,50	60	28	165,00	R	B	02203255	
DELTA-PENTAXX - 20 let záruka funkčnosti Vysoce UV stabilizovaná fólie pro šikmé střechy bedněné nebo bez bednění. Možnost vystavení účinkům UV záření až po dobu 4 měsíců . Hodnota Sd ca 0,15 m, hmotnost 200 g/m ² , pevnost cca 360/250 N/5 cm. Skladba funkční vrstvy chráněna patentem.	50 x 1,50	75	24	63,00	R	A	02208141	
DELTA-PENTAXX PLUS - 20 let záruka funkčnosti Se samolepicími okraji Ad-Tec. Funkční vrstva chráněna patentem.	50 x 1,5	75	20	70,00	R	A	02208227	
DELTA-PENTAXX S PLUS - 20 let záruka funkčnosti Viz výše, navíc s výztužnou mřížkou. Pevnost 550/550 N/5m, hmotnost 230 g/m ² . Skladba funkční vrstvy chráněna patentem.	50x1,5	75	15	91,00	R	A	02208136	
DELTA-FOL PVG Fólie pro bedněné střechy. Zvýšená odolnost proti skluzu a oděru. Podkladový pás pod břidlicí apod. Hodnota Sd 20,0m, pevnost 380/240 N/5 cm	50 x 1,50	75	25	66,00	R	A	02201036	
DELTA-PVG PLUS s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	25	86,00	R	A	02207350	
DRAGOFOL Na objednávku Mřížkou zpevněná fólie pro střechy bez bednění. Pro správnou funkci je nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hodnota Sd ca 3,0 m, pevnost 400/300 N/5 cm	50 x 1,50	75	40	42,00	R	A	02200046	

¹⁾ ZVDH - Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrální cech německých pokrývačů

UDB - Pojistná hydroizolace položená na pevném podkladu (bednění, tvarově stálá tepelná izolace) / USB - Pojistná hydroizolace volně natažená mezi krokvemi

Dělicí vrstvy pod hladké plechové falcované krytiny

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro odvětrané i neodvětrané šikmé střechy s plechovou krytinou. Výška strukturální rohože 8 mm. Difuzně otevřený a vodotěsný nosný pás. Hodnota Sd ca 0,02 m. Samotěsnící hřebíky zdarma (120ks) ke každé roli. Útlum hluku až 15 dB!	30 x 1,50	45	4	201,00	R	B	02202639	
DELTA-TRELA PLUS - s integrovanými samolepicími okraji.	30 x 1,50	45	4	232,00	R	B	02202641	
DELTA-ENKA-VENT - strukturovaná dělicí rohož bez nosného pásu	50 x 1,0	50	4	135,00	R	B	02203637	

FASÁDNÍ FÓLIE

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1m2, 1 l bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-FASSADE COLOR PLUS Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50mm a 50% plochy. U průsvitných fasád propustnost UV záření do 10%. Hmotnost 300g/m2. Tloušťka 0,6mm. Reakce na oheň B-s1, d0 . 7 základních odstínů. Na objednávku do ca. 14 dnů. Vhodná i pro tahokov, perforované plechové obklady, sklo, polvkarbonát apod.	30 x 1,50	45		430,00	R	B	02207388	bílá
							02207389	02207393
							02207392	02207394
							02207391	02207395
DELTA-FAS PAINT barva na sjednocení kontratát/ podkladní konstrukce Barva na bázi akrylové disperze, totožný barevný odstín jako DELTA-FASSADE COLOR PLUS díky shodným anorganickým pigmentům.	1 litr			1089,00	1 l	B	07700882	
	12 litrů			845,00	12 l	B		
DELTA-FAS BAND CLEAR transparentní lepicí páska s UV ochranou	60 mm x 25 m			1099,00	R	A	02207471	
DELTA-FASSADE 10 NOVINKA UV odolná černá fasádní membrána odolná povětrnostním vlivům pro obklady s uzavřenými spárami a nebo spárami do 10 mm a 10% plochy. Hodnota Sd 0,15m Pevnost 360/250 N/5cm, reakce na oheň E, Vodotěsnost W1.	50 x 1,50	75	24	75,00	R	A	02208689	
DELTA-FASSADE 10 PLUS NOVINKA navis s integrovanými samolepicími okraji.	50 x 1,50	75	20	86,00	R	A	02208690	
DELTA- FASSADE 20 - NOVÝ NÁZEV Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 20mm a 20% plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost 270/230 N/5 cm. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	32	90,00	R	B	02202087	
DELTA- FASSADE 20 PLUS - NOVÝ NÁZEV S integrovanými samolepicími okraji. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	28	125,00	R	B	02202656	
DELTA- FASSADE 50 - NOVÝ NÁZEV Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50mm a 50% plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost 370/270 N/5 cm. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	28	142,00	R	B	02202910	
DELTA- FASSADE 50 PLUS - NOVÝ NÁZEV S integrovanými samolepicími okraji. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	24	158,00	R	B	02202911	
DELTA-FAS CORNER pružné fasádní EPDM rohové tvarovky pro napojení na fasádní fólie a nebo parozábrany.. UV stabilní. Pro interiér i exteriér.	100x150x190 mm		40	76,00	ks	A	02203724	

PAROTĚSNÉ FÓLIE A PAROBRZDY

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-REFLEX Mřížkou zpevněná vícevrstvá parozábrana s hliníkovým povrchem snižující tepelné ztráty. Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu. Pro šikmé i lehké ploché střechy. Hodnota Sd ca 150 m, pevnost 450/400 N/5 cm.	50 x 1,50	75	40	52,00	R	B	02200408	
	25 x 3,00	75	36	74,00			02200914	
DELTA-LUXX Parobrzda pro šikmé střechy. Hodnota Sd ca 2,0 m, pevnost cca 140/110 N/5 cm	50 x 1,50	75	32	65,00	R	A	02202704	
DELTA-NOVAFLEX Parobrzda s pohyblivou hodnotou Sd, která se mění v závislosti na vzdušné vlhkosti. Hodnota Sd: od 5 m v suchém prostředí, do 0,2 m ve vlhkém prostředí. Pevnost ca 150/130 N/5 cm.	50 x 1,50	75	50	79,00	R	B	02203099	
DELTA-DAWI GP Robustní parozábrana z PE žluté barvy bez zpevňující mřížy. Tloušťka ca 0,2 mm. Hodnota Sd ca 100 m.	25 x 4,00	100	46	28,50	R	A	02201810	
	50 x 3,00	150	36	32,80	R	A	02202502	
	50 x 3,50	175	25	32,80	R	A	02202657	
	50 x 2,00	100	46	28,50	R	A	02201811	
DELTA-PVG PLUS Robustní parozábrana pro systémy nadkrovného zateplení. Hodnota Sd ca 20 m.	50 x 1,50	75	25	86,00	R	A	02207350	
DELTA-NEOVAP 1500 - samolepicí parotěsná zábrana s hliníkem pro ploché střechy. Hodnota Sd > 1500 m, rozměr 60x1,08 m. Na objednávku.	60 x 1,08	64,8	28	170,00	R	B	02207463	

TĚSNIČÍ PROGRAM DELTA

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / karton	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-POLY-BAND Lepicí páska s hliníkovou vrstvou pro lepení přesahů parozábran DELTA-REFLEX	100 mm x 100 m	12	369,00	R	A	02202030	
DELTA-MULTI-BAND Univerzální akrylátová lepicí páska s nejvyšší lepicí silou na lepení přesahů fólií, řešení detailů, opravy trhlin. Pro interiér i exteriér.	60 mm x 25 m	10	479,00	R	A	02202339	
	100 mm x 25m	6	1369,00	R	A	02203581	
DELTA-DUO TAPE Oboustranně lepicí vyztužená akrylová montážní páska, např. pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádkokartónové profily .	38 mm x 50 m	16	615,00	R	A	02203662	
DELTA-SB 60 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	60 mm x 30 m	5	295,00	R	A	02203347	
DELTA-SB 80 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	80 mm x 30 m	3	449,00		A	02203803	
DELTA-TILAXX Speciální univerzální lepidlo nejen pro střešní tašky.	310 ml	12	280,00	R	A	02203667	
DELTA-TAPE FAS Speciální páska na lepení přesahů fasádních fólií DELTA, na řešení detailů a pod. S UV-ochranou. S fóliemi DELTA FASSADE/FASSADE S reakce na oheň B-s1, d0!	60 mm x 20 m	10	794,00	R	A	02203549	
	100 mm x 20 m	6	1180,00	R	A	02203551	
DELTA-FLEXX-BAND 100 Pružná butylkaučuková lepicí páska pro řešení tvarově složitých detailů. Dělený ochranný film na rubu.	100 mm x 10m	3	805,00	R	A	02202022	
DELTA FLEXX BAND FG - NOVINKA s dvojnásobnou vrstvou butylové hmoty pro ještě lepší tvarovatelnost složitých detailů. Role 80 mm x 6 m a 150 mm x 10 m	6 m x 80 mm	3	775,00	R	A	02206172	
	10 m x 150 mm	4	2579,00	R	A	02208383	
DELTA-BAND Bitumenkaučuková páska na opravy např. oplechování malých trhlin a přilepení profilovaných fólií RA = s hliníkovou fólií RB = s fólií v barvě olova	RA/ RB 50 50 mm x 10 m	6	215 / 227	R	A	02202026	02202031
	RA/ RB 75 75 mm x 10 m	4	324 / 315	R	A	02202027	02202032
	RA/ RB 100 100 mm x 10m	3	420 / 455	R	A	02202028	02202033
	RA/ RB 150 150 mm x 10m	2	649 / 702	R	A	02202029	02202034
	RA/ RB 300 300 mm x 10m	1	1310 / 1735	R	A	02201508	02201510
DELTA-INSIDE BAND - pouze pro interiér! Jednostranně lepicí páska na papírovém nosiči pro lepení např. parotěsných zábran.	60 mm x 40 m	10	667,00	R	A	02206137	
DELTA-TĚSNIČÍ HŘEBÍKY s podložkou z EPDM kaučuku pro vodotěsné kotvy	25mm, Ø 2,8mm	120	315,00	balení	A	02202389	
DELTA-THAN Speciální kaučuk na lepení fólií DELTA v místech napojení, vytažení. Pro exteriér.	310 ml	12	275,00	kartuše	A	02201680	
	600 ml	12	369,00	"salám"		02200201	
DELTA-TIXX Speciální lepidlo pro vytvoření vzduchotěsného napojení parozábran na zdivo, dřevo, apod. Bez nutnosti použít přitlačnou lištu.	310 ml	12	208,00	kartuše	A	02202448	
	600 ml	20	349,00	"salám"		02203167	
DELTA-TIXX VDR Speciální těsnicí provazec pro zajištění vzduchotěsného a větrotěsného napojení fólií DELTA pro omítnuté prostupující prvky	8 bm	10	517,00	role	A		
DELTA-EASYFIXX kontaktní lepidlo ve spreji např.pro lepení perimetru na DELTA-THENE	ks	12	615,00	500 ml	A		
DELTA-LIQUIXX NOVÁ BALENÍ - kbelík 4 l a láhev 1 litr! Pastovitá viskózní těsnicí manžeta pro vzduchotěsné napojení parozábran na zdivo, dřevo, kov, plasty apod. v místech těžko dostupných komplikovaných detailů. Speciální textilii DELTA-LIQUIXX GT 10 po doprodání setů je třeba objednávat zvlášť! Balení 4 l - vyšší obsah za nižší cenu, balení v láhni pro lepší práci nad hlavou.	SET - doprodej	1	2089,00	ks	A	02203748	
	4 l kbelík	1	2375,00	4 l	A	02204823	
	1 l láhev	8	935,00	1 l	A	02208557	
DELTA LIQUIXX GT 10 - vyztužná textilie pro DELTA-LIQUIXX	20m x 100 mm	12	151,00	R	A	02204821	
DELTA-HF PRIMER Speciální penetrace pro porézni podklady, dřevovláknité desky a zdivo.	1 l láhev	4ks/kart	512,00	láhev	A	02206087	
DELTA-ALPINA - Láhev se štětcem dodáváno jako dvoudílný set - 416,- Kč	plastová láhev	ks	208,00	láhev	A	02205634	
	nástavec se štětcem		208,00	štětec		02205633	

NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE PIR

Individuální dodací podmínky / individuální kalkulace desek pro konkrétní stavbu

Materiál	tloušťka	cena/ deska	paleta	cena /m2	balení	skupina	artiklové číslo
DELTA-MAXX POLAR SP Záruka funkčnosti fólie 25 let! Sanační tepelně-izolační deska pro kombinaci s mezikrokevním zateplením šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilíí z minerálních vláken, na vrchní straně s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,028 Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.390 mm x 1.230 mm (2,9397 m2) Fakturace plochu desky = 2,976 m2	50 mm	1666,56	24 ks	632,00	paleta		02206676
DELTA-MAXX POLAR MV Záruka funkčnosti fólie 25 let! Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro rekonstrukce střechy z vnější strany při zachování mezikrokevního prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkrokevní zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilíí z minerálních vláken, na vrchní straně s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Požární klasifikace E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,026 < 120 mm, 0,025 ≥ 120 mm Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm x 1.220 mm (2,9036 m2) Fakturace za plochu desky = 2,976 m2	80	1964	15 ks	745,00	paleta		02206677
	100	2232	12ks	842,00		02206678	
	120	2559	10 ks	960,00		02206679	
	140	2794	8 ks	1048,00		02206680	
	160	3095	7 ks	1160,00		02206682	
	180	3393	6 ks	1270,00		02206683	
	200	3660	6 ks	1370,00		02207290	
	220	3958	5 ks	1485,00		02207291	
	240	4315	5 ks	1592,00		02207292	
DELTA-MAXX POLAR AL Záruka funkčnosti fólie 25 let! Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro nadkrokevní zateplení šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný hliníkovou fólií, na vrchní straně s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy . Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Požární klasifikace E (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,022 Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm x 1.220 mm (2,9036 m2) Fakturace za plochu desky = 2,976 m2	80	2026	15 ks	775,00	paleta		02206684
	100	2321	12ks	882,00		02206685	
	120	2619	10 ks	993,00		02206686	
	140	2857	8 ks	1080,00		02206687	
	160	3155	7 ks	1189,00		02206688	
	180	3452	6 ks	1305,00		02206689	
	200	3720	6 ks	1400,00		02207287	
	220	4018	5 ks	1515,00		02207288	
	240	4315	5 ks	1595,00		02207289	
DELTA-POLAR -NAPOJOVACÍ PÁS Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů. Materiál: samolepicí pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivé napojení a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřeben a nároží. Rozměr: 37,5 cm x 10 m.			karton	1875,00	1role	B	02200181
POLAR SYSTÉMOVÉ-VRUTY Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozi ochranou a vysokou povrchovou tvrdostí. Materiál: uhlíková ocel s výjimečnou antikorozi úpravou bez obsahu oxidů chromu. Hrot šroubů: díky speciální geometrii výrazně snížený točivý moment. Průměr vrtutů 8 mm. Dáváme pouze ucelená balení po 50 ks / karton.	délka	balení		cena/ks	kart.	B	
	180	50ks		15,00			02203839
	200	50ks		16,00			02203840
	220	50ks		17,00			02203841
	240	50ks		19,00			02203842
	260	50ks		20,10			02203843
	280	50ks		21,20			02203844
	300	50ks		23,30			02203845
	320	50ks		24,00			02204379
	340	50ks		25,20			02204521
	360	50ks		26,00			02207324
	380	50ks		28,00			02207325
	400	50ks		32,00			02207326
DELTA-MAXX POLAR fólie pro napojení a detaily u okapu, štítu apod.	1,3x25m	32,5m2		105,00	R	B	02200158

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kart.	Doporučená cena 1role	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-VENT ROLL PRO červená	310 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A	02206416	
DELTA-VENT ROLL PRO hnědá	310 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A	02206414	
DELTA-VENT ROLL PRO černá	310 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A	02206418	
DELTA-VENT ROLL PRO červená, hnědá, černá <i>na objednávku</i>	240 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A		
DELTA-VENT ROLL PRO červená <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	830,00	R	A	02206422	
DELTA-VENT ROLL PRO hnědá <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	830,00	R	A	02206424	
DELTA-VENT ROLL PRO černá <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	830,00	R	A	02206420	
DELTA-ECO ROLL červená 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	655,00	R	A	02203765	
DELTA-ECO ROLL hnědá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	655,00	R	A	02203764	
DELTA-ECO ROLL černá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	655,00	R	A	02203766	
DELTA-ECO ROLL červená, hnědá, černá 240 mm <i>na objednávku</i>	240 mm x 5m	4 ks	650,00	R	A		
DELTA-ECO ROLL červená 380 mm <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A	02204839	
DELTA-ECO ROLL hnědá 380 mm <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A	02204869	
DELTA-ECO ROLL černá 380 mm <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A	02204838	

POZOR: nové množství na paletě! DELTA-VENT ROLL PRO -140 rolí/pal

DELTA-ECO ROLL - 140 rolí/pal

DELTA-VENT ROLL MAXX červená	310 mm x 5m	4 ks	585,00	R	A	02202997	
DELTA-VENT ROLL MAXX hnědá	310 mm x 5m	4 ks	585,00	R	A	02203378	
DELTA-VENT ROLL MAXX antracit	310 mm x 5m	4 ks	585,00	R	A	02203628	
DELTA-VENT ROLL MAXX černá	310 mm x 5m	4 ks	585,00	R	A	02203393	
DELTA-VENT ROLL MAXX písková <i>na objednávku</i>	310 mm x 5m	4 ks	725,00	R	A		
	380 mm x 5m	4 ks	825,00	R	A		

POZOR: množství na paletě DELTA-VENT ROLL MAXX - 180 rolí/pal

NAPOJOVACÍ SAMOLEPICÍ PÁS

Materiál	Barva	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1 role	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-KAWAXX Univerzální velmi pružný samolepicí pás pro napojení krytiny na komín, stěnu atd. Kombinace nosné vrstvy s tahokovem a bitumenkaučuk - samolepicí hmota po celé rubové ploše! S dodatečnými butylovými okraji pro lepší těsnost.	červený		1	2495,00	R	A	02206081	
	hnědý						02206297	
	černý						02206080	

HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1m ² , 1 l bez DPH v CZK	Balení	skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-THENE Samolepicí svislá a vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti. Kombinace křížem laminované HDPE fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty. Pokládá se na rovný penetrovaný povrch. Tloušťka 1,5 mm, hmotnost 1,6 kg /m ²	20 x 1,0	20	1R	250,00	R	B	02202147	
	5 x 1,0	5	1R	282,00	R	B	02202148	
	10 x 0,3	3	1R	310,00	R	B	02202142	
	10 x 0,1	1	3R	289,00	R	B	02202259	
DELTA-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚŘ (Grundanstrich) od +5°C Penetrace a úprava podkladu pod hydroizolaci DELTA-THENE. Bitumenová emulze bez rozpouštědel. Vydátnost dle nasákavosti podkladu 0,2-0,3 kg/m ² -> ca. 0,22-0,33 l/m ²	barel			86,00	25 l	B	02202715	
	kbelík			98,00	10 l	B	02202716	
	kbalík			119,00	5 l	B	02202717	
DELTA-THENE GRUND INSIDE - speciální akrylová penetrace pro úpravu podkladu před lepením DELTA-THENE v interiérech. Bez zápachu.	kbelík	<i>na objednávku</i>		170,00	10l	B	07701161	
DELTA-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚŘ od -5°C (Kältegrundanstrich) Penetrace podkladu pod DELTA-THENE pro teploty podkladu už od -5 °C	kanystr			280,00	10 l	B	02202461	

PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÍ FÓLIE

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1m ² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-MS Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo izolační přízdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilování 8 mm. Pevnost v tlaku: 250 kN/m ²	20 x 1,0	20	11	58,00	R	B	06601317	
	20 x 1,5	30	11				06601318	
	20 x 2,0	40	11				06601319	
	20 x 2,4	48	28				06601320	
	20 x 3,0	60	28				06601548	
DELTA-NB Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo izolační přízdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vyrobená ze speciálního PE s vysokou hustotou. Bez změkčovadel. Plně recyklovatelná. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ² .	20 x 1,0	20	15	44,00	R	B	06602273	
	20 x 1,5	30	15				06602274	
	20 x 2,0	40	15				06602275	
	20 x 2,4	48	35				06602276	
	20 x 3,0	60	35				06602277	
DELTA-MS 20 Profilovaná fólie s výškou profilu 20mm, podobné určení jako DELTA-MS, vyšší drenážní kapacita. Využívá se v hlubinném stavitelství. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ² . Oktagonální zesílené nopy.	20 x 2,0	40	6	149,00	R	B	06602455	
DELTA-MS DRAIN Profilovaná fólie s HDPE s velkou kontaktní plochou na rubové straně a s nakaširovanou hydrofilní geotextilií z polypropylénu s dodatečnou drenážní funkcí. Výška profilování ca 4 mm. Vyšší pevnost v tlaku ca. 500 kN/m ²	30 x 2,0	60	6	78,00	R	B	06602492	
	31 x 0,97	30	12		R	B	02206695	
DELTA-FLOMAXX Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7 l/m ² . Pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m ²	20 x 2,0	40	6	179,00		B	06602435	
DELTA-FLOMAXX TOP Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací, s integrovanou filtrační geotextilií. Hydroakumulační schopnost 7 l/m ² . Pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m ²	10 x 2,0	20	12	218,00	R	B	06602441	
DELTA-GEO-DRAIN Quattro První patentovaná 4-vrstvá drenážní a ochranná fólie. Pro ochranu živých stěrkových izolací. Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a kluzná fólie s drenážní textilií pro odvedení vody v průběhu výstavby. Pevnost v tlaku: 400 kN/m ²	12,5 x 2,0	25	6	239,00	R	B	06602245	
DELTA-TERRAXX Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro tlakově zatížitelné svislé a vodorovné konstrukce. S integrovanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 400 kN/m ² . I pro využitelné ploché střechy, pochozí, vegetační a parkovací plochy. Nopy 9 mm.	12,5 x 2,4	30	17	159,00	R	B	06602208	
DELTA-EQ DRAIN Drenážní a ochranná fólie s podílem recyklátů. Vysoká pevnost, bez samolepicího okraje, barva černá. Výška nopů 9mm, s natavenou textilií. Pevnost ca. 200 kN/m ²	12,5 x 2,4	30	15	122,00	R	B	02204549	
DELTA-NP-DRAIN Drenážní fólie s natavenou filtrační textilií. Vhodná pro vytvoření plošné drenáže, na ochranu spodní stavby ve svahu. Pevnost v tlaku 150 kN/m ²	20x2,0	40	5	128,00	R	B	06602247	
DELTA-PT Profilovaná fólie s natavenou nosnou mřížkou k omítání. Vhodná na sanaci vlhkých vnitřních stěn či venkovních soklů, vytváří vzduchovou mezeru na odvětrání vlhkosti. Pevnost v tlaku 70 kN/m ² .	20 x 2,0	40	6	145,00	R	B	06601442	
DELTA-DRENÁŽNÍ TEXTILIE- nový název DELTA-GEOTEX FS 100 Filtrační a drenážní textilie pro řešení odvodnění v základové spáře.	50 x 1,0	50		44,00	R	B	02200629	
	50 x 2,0	100					02200630	

Speciální drenážní fólie pro tunely na vyžádání!

PROFILOVANÉ FÓLIE-PŘÍSLUŠENSTVÍ

Materiál	Rozměry balení	Počet ks v kart./bal.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-MS-PODLOŽKY		1 bal.=100 ks	3,60	karton	B	06602419	
DELTA-MS-HMOŽDINKY		1 bal.=100 ks	5,60	karton	B	06602421	
DELTA-SAMOLEPICÍ TRNY		100 ks	18,00	karton	B	06600521	
DELTA-GEO-DRAIN CLIP		100 ks	21,00	karton	B	06602182	
DELTA-TERAXX-Šroub		50 ks	16,00	karton	B	06602212	
DELTA-MS-PROFIL		2 m	127,00	balík	B	06601206	
DELTA-PT-PROFIL		2 m	127,00	balík	B	06601207	
DELTA-TERAXX-PROFIL		2 m	172,00	balík	B	06602213	

PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANY

Materiál	Rozměry	Množství	Počet rolí na paletě	Doporučená cena	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
	1R(m)	1R(m)		1m2 bez DPH v CZK				
DELTA-DPC Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem - tl. 0,4mm Na základový pás jako ochrana proti vztlínající vodě. Snášelivá s asfalty. Šířky: 17,5/ 25/ 30/ 36,5/ 50 a 100 cm, délka 25 m.		25		41,00	R	B	02200924 02202589 02200916	02200917 02200920
DELTA-DPC 500 Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem -tl.0,7mm Na základový pás jako ochrana proti vztlínající vodě. Snášelivá s asfalty. Pevnost v tahu 350/200N/5 cm. Hmotnost: 470 g/m2.Vhodná i jako protiradonová bariéra. Šířky 30/ 50 / 60 a 120 cm, délka 50m.		50		62,00	R	B	02205891 02205899 02205901 02205910	
DELTA-PROTEKT - Univerzální ochrana zdiva. Tl. 1,2 mm Materiál EVA snášelivý s asfalty.Pevnost v tahu 650/600 N/5cm. Šířka 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75/ 100 cm. Délka 25 m.		25		225,00	R	B	02202454 02202456 02202457	
DELTA-SOFTFLEXX - EPDM kaučuk Ochrana zdiva s nejvyšší pružností.UV stabilizovaná, měkká a velmi pružná. Rozměry: délka: 25 m, šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75 cm		25		299,00	R	B		
DELTA-PVC protivlhkostní zábrana dle DIN 1053, 16938 a 18195. Tloušťka 1,2 mm, délka 25m, šířka 17,5/ 24 a 30 cm.		25		91,00	R	B	02201348 02201349	02201350
DELTA-VENTSTOP zábrana pro dřevostavby Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí a s těsnícími profily z EPDM kaučuku proti pronikání vzduchu. Délka role 25m.	200 mm 250 mm 350 mm	25		115,00 / bm 117,00 / bm 119,00 / bm	R	B	02204508 02204510 02204512	
DELTA DPC ROHY tvarovky pro řešení vnitřních /vnějších rohů. Rozměr 40x40cm, výška 15 cm, tloušťka 1,2 mm	vnitřní vnější	ks	25ks/kart	110,00	ks	B	02203289 02202659	

PLACHTY A SÍTĚ NA LEŠENÍ

Materiál	Rozměry	Doporučená cena/m2	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-PLAN L Plachta na lešení pro všechny typy dřevěných a kovových lešení. Čirá, UV-stabilizovaná. Pevnost: cca 750N/5 cm, hmotnost: cca 200 g/m2.	20m x 2,7m 20m x 3,25m	55,00	R R	B B		
DELTA-TEX síť na lešení pro všechna dřevěná a kovová lešení. Pevnost 550 N/5 cm, hmotnost 90g/m2	20m x 2,6m 20m x 3,20m	52,00	R R	B B	02200568	

OCHRANNÉ PLACHTY

Materiál	Rozměry v m	Doporučená cena	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
		1m2 bez DPH v CZK				
DELTA-PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Zelená. Pevnost: cca 350 N/5 cm Hmotnost: ca 170 g/m2	4x6, 4x8 6x8 6x10	70,00	ks	B	02201848 02201850 02201852	
DELTA-PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Modrá. Pevnost: cca 450 N/5 cm Hmotnost: ca 220 g/m2	4x6 4x8 6x8 6x10	80,00	ks	B	02201820 02201823 02201824	
DELTA-PLAN 1500 UV-stabilizovaná, vyztužená. Transparentní. Pevnost: cca 750 N/5 cm Hmotnost: ca 155 g/m2	4x30 4x40	role role	ks	B		
DELTA-PLAN 2000 UV-stabilizovaná, vyztužená. Zelená. Pevnost: cca 900 N/5 cm Hmotnost: ca 220 g/m2	4x6, 4x8 6x8, 6x10 4x30 4x40	role role	ks R	B	02201827 02201829 02200382 02200383	02201828 02201830
D-PLAN ZAKRYVACÍ PLACHTA UV-stabilizovaná, vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost : cca 400 N/5 cm	4x3, 4x6 6x8, 6x10, 8x10, 10x12 m		ks	B	02202070 02204354 02204359 02202472	02202069 02202473
DELTA-STŘEŠNÍ PLACHTA PE-fólie s výztuhami po 60 cm.UV-stabilizovaná. Pevnost 450 N/5cm	6m x 10m		ks	B	02202696	

ZAHRADNÍ FÓLIE

Materiál	Rozměry	Doporučená cena	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-SUV se zpevňujícím okrajem, záruka 5 let! UV odolná. Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěštěbních tunelů. Antikondenzační efekt, UV	50x1,5, 50x2,0 m 25x3, 25x4	role role	ks	B	02200076 02200078	02200077
DELTA-SUV bez zpevňujícího okraje, záruka 5 let! UV odolná Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěštěbních tunelů. Antikondenzační efekt.	50x1,0 50x2,0	role role	R	B		
DELTA-TERASOVÝ TERČ pro pokládku dlažby na sucho	Ø 180mm,tl.15mm	100ks/kar	kart	B	02202671	
DELTA-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA pod terasový terč	Tloušťka 2 mm	100ks/kar	kart	B		